

DYNACOAT

FILLER 4100

APPRÊT MULTI-USAGES
AVEC UNE QUALITÉ DE
FINITION FIABLE



FILLER 4100

DYNACOAT FILLER 4100 FAIT PARTIE D'UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA RETOUCHE DES VÉHICULES, AVEC À LA CLÉ DES RÉSULTATS OPTIMAUX ET FIABLES, UNE VALEUR SÛRE. CE PRODUIT MULTI-USAGE SÛR PERMET DE COUVRIR ET D'APLANIR LES IRRÉGULARITÉS DE SURFACE QUELS QUE SOIENT LA TAILLE DE LA RÉPARATION ET LE SUPPORT.

Dynacoat Filler 4100 associe fort pouvoir garnissant et couvrant et flexibilité de processus pour répondre à toutes les exigences des ateliers de carrosserie.

FORT POUVOIR GARNISSANT ET COUVRANT

Pour maximiser le pouvoir couvrant de la couche de couleur, Filler 4100 offre trois nuances d'apprêt. Elles peuvent être mélangées selon un rapport de mélange simple de 1:1 pour créer deux couleurs supplémentaires. Le tableau des nuances de gris indique quelle nuance permettra le meilleur pouvoir couvrant avec la couche de couleur et la consommation de peinture minimale. Grâce à son fort pouvoir garnissant, ce produit couvre et lisse rapidement les surfaces endommagées.

APPLICATION ET FINITION FLEXIBLES

Le mélange de l'apprêt bicomposant est direct, avec un rapport de 4:1. Jusqu'à 10 % d'un diluant Dynacoat peuvent être ajoutés afin d'élargir la fenêtre d'application. Filler 4100 est facile à appliquer grâce principalement à ses caractéristiques de rendu excellent et les utilisateurs peuvent choisir un séchage au four ou à l'air. Pour davantage de flexibilité, le ponçage peut être à sec ou humide.

APPRÊT MULTI-USAGE AVEC UNE QUALITÉ DE FINITION FIABLE

PROPRIÉTÉS	AVANTAGES
<p>Apprêt multi-usage, utilisé avec les diluants de la gamme Dynacoat</p> <p>Couleurs pouvant être mélangées avec des rapports de mélange simples</p> <p>Application facile, bonne fluidité et fort pouvoir garnissant</p> <p>Temps d'évaporation courts et séchage au four ou à l'air</p> <p>Bonnes propriétés de ponçage humide ou à sec</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un seul produit, quels que soient la taille de la réparation et le support ▪ Procédures connues - moins d'erreurs ▪ Fenêtre d'application flexible ▪ Stock réduit ▪ Couverture avec la couche de couleur plus rapide ▪ Consommation de peinture réduite ▪ Travail rapide et sûr ▪ Gains de temps et d'énergie ▪ Gain de temps et meilleure flexibilité ▪ Gains de temps et d'énergie ▪ Flexibilité ▪ Base lisse pour une finition sans défaut


PONÇAGE :




4 : 1 + 10 %




D13



1-3 x 1



(Gravité)
1,6-2,0 mm
1,7-2,2 bars




Entre couches
et avant
cuisson :
5-10 min



3-4 h à 20°C
30-40 min à
60°C




SANS PONÇAGE :




4 : 1 : 1




D14




1-2 x 1



(Gravité)
1,2-1,4 mm
1,7-2,2 bars



Entre couches :
10-15
Avant
recouvrement :
15-20 min



Recouvrable
avec tous les
topcoats



AkzoNobel

AkzoNobel est une entreprise passionnée par la peinture. La fabrication des peintures et des revêtements suscite de la fierté. Notre expertise dans ce métier fait de nous la référence en matière de couleur et de protection depuis 1792. Nos marques de renommée mondiale – notamment Dulux, International, Sikkens et Interpon – ont la confiance des clients dans le monde entier. Notre siège social est aux Pays-Bas. Notre entreprise est implantée dans plus de 80 pays et emploie environ 35 000 collaborateurs de talent qui ont à cœur de proposer des produits et des services très performants pour répondre aux attentes des clients. Pour plus d'informations, visitez www.akzonobel.com.

© 2019 AkzoNobel N.V. Tous droits réservés.